



Avant les premières chaleurs estivales, PARCO innovation vous présente ses nouvelles gammes de produits pour le refroidissement industriel de vos machines.

PARCO Innovation

A- Version compacte

NG8



Le produit NG8 est un refroidisseur ultra-compact incluant les composants suivants:

- ▷ Compresseur scroll
- ▷ Evaporateur à plaques inox
- ▷ Détendeur thermostatique
- ▷ Pompe inox haute pression
- ▷ Bac ouvert de 20 litres avec niveau visuel
- ▷ Soupape de décharge automatique permettant un débit auto-adaptatif
- ▷ Contrôleur d'ordre de phase

B- Version extérieure

AS-B



En partenariat avec le leader Carrier, Inco Digital a développé une gamme spécifique de refroidisseurs adaptés pour l'industrie.

Les unités AS-B intègrent:

- ▷ Bac ouvert de 180 litres avec niveau visuel et sécurité niveau bas
- ▷ Pompe inox haute pression
- ▷ Filtre type Y 800µ
- ▷ Plage de fonctionnement de -20°C à +46°C d'entrée d'air
- ▷ Bas niveau sonore piloté par la régulation auto-adaptative du refroidisseur

Puissance
frigorigique
en kW

AS39B	56.1
AS45B	62.3
AS50B	72.2
AS60B	86.3
AS70B	87.8
AS80B	102.2

sortie d'eau: 20°C
entrée d'air: 35°C

Dimensions
en mm

2050x1061x1330

(LxHxP)

Services

- ▷ Un service clé en main, avec mise en service assurée par les spécialistes Carrier dans le monde entier
- ▷ Assistance téléphonique 24h/24, 7j/7

Points forts

- ▷ Régulation intuitive et avancée grâce au système touch pilot comprenant un écran 5" couleur et permettant la gestion à distance du groupe froid
- ▷ Contrôleur d'ordre de phase
- ▷ Soupape de décharge automatique permettant un débit auto-adaptatif (option)

C- Module de vidange

Le module de cyclage C2V est une interface hydraulique ultra compacte conçue pour le remplissage et la vidange de moule sans perte d'eau ou de fluide caloporteur.



Il dispose de trois fonctions : La fonction de remplissage et de circulation dans le moule, la fonction d'arrêt sans circulation ni vidange et la fonction de vidange avec injection d'air comprimé.

Il nécessite une alimentation 230 volts mono 50hz, une boucle d'eau industrielle capable de recevoir et de restituer le volume d'eau du moule et un réseau air comprimé.

Pression maximum du réseau client 4.5 bar.

Retrouvez tous nos produits sur : www.parco-innov.com



PARCO Innovation
ZAE du bord d'Arve
152 Rue Achille Benoit
74950 SCIONZIER
Tel: 04 50 96 57 75 Fax: 04 50 98 89 04
contact@parco-innov.com

Toujours à votre écoute dans le respect des valeurs communes.