



AS-B

04 78 68 98 40

GAMME A

REFROIDISSEURS STANDARD

TAILLE 39B-80B

CARROSSERIE

Panneaux acier électro-zingué RAL 9001 (AS26B-33B)
 Panneaux acier électro-zingué RAL 7035 (AS39B-160B)
 Aspect visuel Carrier

CIRCUIT FRIGORIFIQUE

Compresseur scroll - fluide R410a
 Evaporateur à plaques inox brasées cuivre
 Détendeur thermostatique ou électronique
 Condenseur en tubes cuivre sertis sur ailettes aluminium
 Ventilateur axial à soufflage vertical



AS26B-33B



AS39B-80B

ARMOIRE ELECTRIQUE

Protection de l'armoire électrique IP55
 Protections moteurs
 Marche/arrêt à distance sur bornes
 Tension d'alimentation 400V - 3ph - 50Hz

TOUCH PILOT

Régulation intuitive et avancée grâce au système Touch Pilot comprenant un écran 5" couleur et permettant la gestion à distance du refroidisseur (AS39B-160B)
 Régulation électronique Pro-Dialog+ (AS26B-33B)



AS90B-160B

CIRCUIT HYDRAULIQUE INTEGRE

Circuit hydraulique non corrodable
 Bac ouvert de 180 litres en PP-H avec niveau visuel
 Pompe inox haute pression de 4 à 6 bars
 Filtre Y 800µm fourni

PACK I

- Soupape de décharge automatique permettant un débit auto-adaptatif
- Détecteur d'ordre de phase avec voyant
- Circuit et bac ouvert en inox de 180/280 litres*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GAMME A	Puissance Frigorifique	Débit d'eau	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
	kW	m3/h	mm	mm	mm	kg
AS26B	40.4	7.2	1002	824	1790	337
AS33B	48.0	7.2	1002	824	1790	362
AS39B	56.1	10.8	2050	1061	1330	563
AS45B	62.3	10.8	2050	1061	1330	581
AS50B	72.2	10.8	2050	1061	1330	574
AS60B	86.3	16.2	2050	1061	1330	583
AS70B	87.8	16.2	2050	1061	1330	587
AS80B	102.2	16.2	2050	1061	1330	602
AS90B	120.0	21.6	2258	2050	1330	900
AS100B	132.4	21.6	2258	2050	1330	911
AS120B	158.2	21.6	2258	2050	1330	927
AS140B	177.1	28.8	2258	2050	1330	1032
AS160B	201.8	28.8	2258	2050	1330	1063

Température de sortie d'eau 20°C - Température d'entrée d'air 35°C