



04 78 68 98 40

GAMME A

REFROIDISSEURS STANDARD

TAILLE 160V-520V

CARROSSERIE

Panneaux acier électro-zingué RAL 7035
Aspect visuel Carrier

CIRCUIT FRIGORIFIQUE

Compresseur scroll ou à vis - fluide R410a
Condenseur Novation à microcanaux aluminium (MCHE)
Echangeur à plaques brasées pour faible charge frigorifique
Détendeur électronique
Ventilateur GreenSpeed réalisés en composite

ARMOIRE ELECTRIQUE

Protection de l'armoire électrique IP55
Régulation électronique Carrier
Protections moteurs
Marche/arrêt à distance sur bornes
Tension d'alimentation 400V - 3ph - 50Hz

TOUCH PILOT

Régulation intuitive et avancée grâce au système Touch Pilot comprenant un écran 5" couleur et permettant la gestion à distance du refroidisseur



AS160V-520V

OPTIONS HYDRAULIQUES

Réservoir ouvert - capacité de 1000 à 10000 litres
Echangeur plaques et joints - pincement 5°C
Pompe secondaire - 2 à 8 bars
Filtre automatique ou manuel - 300µ à 800µ
Soupape de décharge automatique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GAMME A	Puissance Frigorifique	Débit d'eau	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
	kW	m3/h	mm	mm	mm	kg
AS160V	168	27	2410	2253	2297	1216
AS180V	181	27	2410	2253	2297	1257
AS200V	198	32	2410	2253	2297	1257
AS220V	216	37	2410	2253	2297	1387
AS260V	261	37	2410	2253	2297	1408
AS300V	300	42	3604	2253	2297	1865
AS330V	331	47	3604	2253	2297	1901
AS360V	365	52	3604	2253	2297	2069
AS400V	397	57	3604	2253	2297	2125
AS430V	430	62	4797	2253	2297	2545
AS470V	464	67	4797	2253	2297	2563
AS520V	523	72	4797	2253	2297	2761

Température de sortie d'eau 7°C - Température d'entrée d'air 35°C