



GAMME A

REFROIDISSEURS STANDARD

TAILLE 26-160

CARROSSERIE

Panneaux acier électro-zingué RAL 9001 (AS26-33)
 Panneaux acier électro-zingué RAL 7035 (AS39-160)
 Aspect visuel Carrier

CIRCUIT FRIGORIFIQUE

Compresseur scroll - fluide R410a
 Evaporateur à plaques inox brasées cuivre
 Détendeur thermostatique ou électronique
 Condenseur en tubes cuivre sertis sur ailettes aluminium
 Ventilateur axial à soufflage vertical

ARMOIRE ELECTRIQUE

Protection de l'armoire électrique IP55
 Protections moteurs
 Marche/arrêt à distance sur bornes
 Tension d'alimentation 400V - 3ph - 50Hz

TOUCH PILOT

Régulation intuitive et avancée grâce au système Touch Pilot comprenant un écran 5" couleur et permettant la gestion à distance du refroidisseur (AS39-160)
 Régulation électronique Pro-Dialog+ (AS26-33)

OPTIONS

Pompe circuit primaire
 Désurchauffeur (sauf AS26-33)
 Démarrage à basse température -20°C (sauf AS26-33 à -10°C)
 Service Carrier



AS26-33



AS39-80



AS90-160

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GAMME A	Puissance Frigorifique	Débit d'eau	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
	kW	m3/h	mm	mm	mm	kg
AS26	40.4	7.2	1002	824	1790	237
AS33	48.0	7.2	1002	824	1790	262
AS39	56.1	10.8	2050	1061	1330	443
AS45	62.3	10.8	2050	1061	1330	451
AS50	72.2	10.8	2050	1061	1330	454
AS60	86.3	16.2	2050	1061	1330	463
AS70	87.8	16.2	2050	1061	1330	467
AS80	102.2	16.2	2050	1061	1330	482
AS90	120.0	21.6	2258	2050	1330	780
AS100	132.4	21.6	2258	2050	1330	791
AS120	158.2	21.6	2258	2050	1330	807
AS140	177.1	28.8	2258	2050	1330	912
AS160	201.8	28.8	2258	2050	1330	943

Température de sortie d'eau 20°C - Température d'entrée d'air 35°C